

TW531 – Pompe hydraulique à moteur thermique



POMPE HYDRAULIQUE 700 BARS DOUBLE EFFET

- Pompe dédiée à l'alimentation des outils de sertissage HTB.
- Pompe double vitesse qui permet d'optimiser les cycles.
- Manomètre avec lecture directe de la pression générée.
- Ensemble monté sur un châssis tubulaire qui facilite la manipulation.

Caractéristiques	TW531
Moteur	Essence, monocylindre, 4 temps
Carburant	Sans plomb SP95
Puissance	3,2 kW à 4.200 tr/min (4,5 CH)
Démarrreur	Lanceur
Commande	Télécommande filaire 5m (avance, maintien, retour)
Pression nominale	70 MPa (700 bars, 10000 psi)
Débit basse pression < 2 MPa	7,5 L/min
Débit haute pression > 2 MPa	1,2 L/min
Volume réservoir d'huile	10 L
Huile hydraulique grade	TOTAL EQUIVIS XV32 (RTE) ou YACCO SUPER TRANSHYD 300
Dimensions L x l x h	665 x 405 x 445 mm
Masse	58 kg
Niveau sonore	88 dB (74 dB à 7 m)
Coffret	Bois

NOTE : Préciser le type de raccord hydraulique à la commande

