

PULLING CABLE CLAMP

Our company is an authorized distributor for the sale of Pfisterer UPK clamps and wedges.

Our workshop is also approved for the periodic maintenance of UPK.



BODY CLAMP in forged aluminium
 - with anchor shafts
 - with «Impact Point»

WEDGES in forged aluminium
 - with pre-tensioning and disassembly screw



P/N «A» Body clamps	P/N «B» Wedges	Ø wires	Dim. «l»	Working load max	Body clamp weight	Wedges Weight
Application : aluminium and aluminium alloy conductors						
438 158 001	406 598 598	9,0 - 10,7 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,1 kg
438 158 001	406 598 599	10,8 - 12,5 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,3 kg
438 158 001	406 598 600	12,6 - 14,3 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,3 kg
438 158 001	406 598 601	14,4 - 16,1 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,2 kg
438 158 001	406 598 602	16,2 - 18,2 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,2 kg
438 158 001	406 598 603	18,3 - 20,4 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,2 kg
438 158 001	406 598 604	20,5 - 22,5 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,1 kg
438 158 001	406 598 605	22,6 - 24,5 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,1 kg
438 158 002	406 606 606	24,5 - 26,9 mm	15 mm	100 kN	4,0 kg	2,0 kg
438 158 002	406 606 607	27,0 - 29,4 mm	15 mm	100 kN	4,0 kg	1,9 kg
438 158 002	406 606 608	29,5 - 32,0 mm	15 mm	100 kN	4,0 kg	1,8 kg
438 158 003	406 609 609	30,1 - 32,0 mm	24 mm	130 kN	6,5 kg	2,9 kg
438 158 003	406 609 610	32,1 - 34,0 mm	24 mm	130 kN	6,5 kg	2,8 kg
438 158 003	406 609 611	34,1 - 36,2 mm	24 mm	130 kN	6,5 kg	2,7 kg
438 158 003	406 609 612	36,3 - 38,5 mm	24 mm	130 kN	6,5 kg	2,6 kg
458 158 004	406 613 613	38,6 - 40,5 mm	28 mm	150 kN	11,5 kg	4,5 kg
458 158 004	406 613 614	40,6 - 43,0 mm	28 mm	150 kN	11,5 kg	4,4 kg
458 158 004	406 613 615	43,1 - 45,5 mm	28 mm	150 kN	11,5 kg	4,3 kg
458 158 004	406 613 616	45,6 - 48,0 mm	28 mm	150 kN	11,5 kg	4,2 kg
438 146 001	438 147 001	48,1 - 52,0 mm	28 mm	150 kN	11,5 kg	4,5 kg
Application : copper, bronze and steel conductors						
438 158 001	406 594 594	9,0 - 10,7 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,7 kg
438 158 001	406 594 595	10,8 - 12,5 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,7 kg
438 158 001	406 594 596	12,6 - 14,3 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,6 kg
438 158 001	406 594 597	14,4 - 16,1 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,6 kg
438 158 001	406 594 008	16,2 - 18,2 mm	15 mm	60 kN	2,5 kg	1,5 kg
438 158 002	406 594 003	18,3 - 20,4 mm	15 mm	100 kN	4,0 kg	2,5 kg
438 158 002	406 594 002	20,5 - 22,5 mm	15 mm	100 kN	4,0 kg	2,4 kg
438 158 003	406 594 009	22,6 - 24,5 mm	24 mm	130 kN	6,5 kg	3,9 kg
438 158 003	406 594 010	24,6 - 26,9 mm	24 mm	130 kN	6,5 kg	3,8 kg
438 158 003	406 594 011	27,0 - 29,4 mm	24 mm	130 kN	6,5 kg	3,7 kg

